

iQ300, Congélateur intégrable,
177.2 x 55.8 cm, Charnières
pantographes
GI81NVEE0



Accessoires intégrés	
1 x bac à glaçons	
Accessoires en option	
KSOBZS00	KIT RENFORT CHARNIERES PANTO

Congélateur avec contrôle électronique de la température

- ✓ noFrost : la corvée de dégivrage, c'est terminé.
- ✓ varioZone : déplacez ou retirez tous les tiroirs et clayettes pour un rangement flexible.
- ✓ Electronic Temperature Control : le réglage et le contrôle de la température sont plus faciles que jamais.
- ✓ Made in Germany : l'accent sur la qualité, le design contemporain et les fonctionnalités innovantes.
- ✓ Classe sonore B : des ppareils qui ne font pas plus de bruit qu'un chuchotement.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹: E
Consommation énergétique annuelle moyenne²: 235 kWh/an
Volume utile partie congélation: 212 l
Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore: B
Thermomètre dans le congélateur: Digital
Type de congélateur: Congélateur armoire
Design: Encastrable
Habillage de porte: Non disponible
Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
Hauteur: 1772 mm
Largeur: 558 mm
Profondeur: 545 mm
Niche d'encastrement: 1775x560x550 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP): 1840x610x640 mm
Poids net: 64.6 kg
Poids brut: 68.8 kg
Intensité: 10 A
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230 cm
Charnière de porte: Gauche réversible
Décongélation à la vapeur : Automatique
Signal d'alarme / dysfonctionnement: Visuel et sonore
Porte verrouillable: Non
Nombre de tiroirs de congélation: 5
Compartiments de congélation intérieurs: 2
Code EAN: 4242003941690
Marque: Siemens
Référence Commerciale: GI81NVEE0
Type de congélateur: Congélateur armoire
Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

iQ300, Congélateur intégrable,
177.2 x 55.8 cm, Charnières
pantographes
GI81NVEE0

Équipement	
<p>Points forts</p> <ul style="list-style-type: none">• Dimensions appareil H x L x P: 1772x558x545 mm• Classe d'efficacité énergétique¹: E• noFrost - Fini le dégivrage manuel• Volume utile partie congélation: 212 l• Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW• Autonomie en cas de coupure de courant: 8 h• Pouvoir de congélation (compartiment 4 étoiles): 13,8 kg/24h• Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte réfrigérateur <p>Général</p> <ul style="list-style-type: none">• Couleur: -• Charnière de porte: Gauche réversible• Type de charnières: Charnières pantographes• Type de poignée de porte: Sans poignée• noFrost: noFrost• Distributeur de glaçons ou d'eau: -• Système de commandes: Bouton• Classe d'efficacité énergétique²: E• Consommation énergétique annuelle moyenne³: 235 kWh/an• Volume utile partie congélation: 212 l• Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW• Classe de niveau sonore: B• Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi, Tropical• Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons <p>Taille et poids</p> <ul style="list-style-type: none">• Dimensions appareil H x L x P: 1772x558x545 mm• Dimensions du produit emballé (HxLxP): 1840x610x640 mm• Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1775 mm• Hauteur max de la niche: 1775 mm• Largeur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm• Largeur max de la niche: 560 mm• Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm• Poids net: 64,6 kg• Poids brut: 68,8 kg• Longueur du cordon électrique: 230 cm <p>Caractéristiques spécifiques</p> <ul style="list-style-type: none">• Total noFrost• bigBox• superFreezing• Type d'affichage: Affichage numérique• Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte réfrigérateur• Extra silencieux <p>Congélation</p>	<ul style="list-style-type: none">• Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): 4• Autonomie en cas de coupure de courant: 8 h• Nombre de tiroirs de congélation: 5• Compartiments de congélation intérieurs: 2• Nombre de bacs à glaçons: 1 <p>Connectivité</p> <p>¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G</p> <p>² Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G</p> <p>³ Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.</p>

iQ300, Congélateur intégrable,
177.2 x 55.8 cm, Charnières
pantographes
GI81NVEE0

Cotes

A: Entrée d'air $\geq 200\text{ cm}^2$; options d'apport d'air supplémentaire
B: Sortie d'air $\geq 200\text{ cm}^2$; options d'apport d'air supplémentaire

B1 B2

A1 A2

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

545 558 1772 1749 1743

Mesures en mm

Sortie d'air min. 200 cm²

min. 560

Recommandation 560 min. 550

1772⁺⁸

Ventilation dans le socle min. 200 cm²

Mesures en mm

3 /

Cotes

Dépassement panneau frontal

Bord inférieur panneau frontal

Mesures en mm

Poids maximum autorisé des façades de meubles

Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
Charnières en mm :		
1500-1750	22	22

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.