

**Une cuisson uniforme**

Le four à convection 300 chauffe plus rapidement qu'un four classique. La cuisson est rapide et uniforme grâce au ventilateur qui répartit la chaleur uniformément dans la cavité.

Bénéfices et Caractéristiques**Cuisson uniforme, rapide et efficace.**

La chaleur tournante fait circuler l'air à travers le four assurant une cuisson homogène. Plus besoin de remuer ou de déplacer votre plat.

**Nettoyage sans effort**

Le revêtement catalytique de la paroi arrière du four absorbe et oxyde les graisses, pour un nettoyage sans effort.

**Interface SET, pour un timing parfait**

Il est désormais simple de suivre sur la cuisson de vos plats grâce à l'affichage LED du temps restant. Sélectionnez ainsi la durée de cuisson exacte et contrôlez votre cuisson sans effort. Faites place à votre créativité.

**Dorez et grillez rapidement vos plats avec la fonction grill**

Parfaite pour les toasts ou les plats croustillants, la fonction Gril est plus rapide que les méthodes traditionnelles permettant de cuire au gril ou de dorer des ingrédients.

- Four encastrable Catalyse Série Série 300
- Bandeau métal
- Chaleur tournante brassée
- Fonctions de cuisson : Chaleur tournante, Turbo Gril, Cuisson traditionnelle, Chaleur tournante humide, Cuisson de sole, Turbo gril, Décongélation
- Nettoyage Catalyse
- Programmateur électronique
- Indicateur de montée en température
- Porte froide
- Clous d'installation
- Eclairage intérieur 25W
- Accessoires inclus : 1 grille, 1 lèchefrite

Spécifications techniques

Classe d'efficacité énergétique*	A
Indice efficacité énergétique (EEI)	95.1
Conso classe énergétique CN (kWh):	0.89
Conso classe énergétique MF (kWh):	0.78
Mode de cuisson	Multifonction
Source de chaleur	Electrique
Puissance électrique totale (W)	2090
Puissance du gril (W)	2090
Nombre de cavités	1
Volume utile cavité (L)	65
Couleur	Inox anti-trace
Nombre de verres	2
Mode de nettoyage	Catalyse
Commandes du four	Manettes fixes
Interface	Electronique
Températures réglables	50°C - 250°C
Charnière de porte	Oui
Nombre de niveaux de cuisson	2
Fermeture de porte Velvet closing	non
Arrêt automatique	non
Sonde de cuisson	non
Eclairage intérieur	1, paroi arrière
Type de porte	profilé métallique
Longueur du câble (m)	1.5
Livré avec prise	Oui

Fréquence (Hz)	50/60
Ampérage (A)	16
Dimensions HxLxP (mm)	598x594x560
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	590x560x550
Dimensions emballées HxLxP (mm)	662x635x685
Poids brut/net (kg)	29 / 27.8
Pays de fabrication	Pologne
PNC	944 068 515
Code EAN	7333394114637

