

CATÉGORIE

SÈCHE - SERVIETTES

TYPE / MODÈLE

MCP



Description

Ecran LCD réglable avec indicateur de fonctionnement et rétroéclairage blue.
Sonde de température interne NTC (+/- 0,1°C).
Programmation hebdomadaire 7J / 24H.
Protection de haute précision contre la surchauffe.
Fonction chrono permettant la configuration de différentes températures pour chaque heure de chaque jour de la semaine.
Fonction marche forcée 2H.
Fonctionnement silencieux.
Détecteur fenêtre ouverte.
Fil pilote 6 ordres. Standby, confort, Eco, hors gel, Eco -1, Eco -2.
Verrouillage clavier.
Protection IP: IP44
Classe électrique: Classe II

Composants de fabrication

Corps tubulaire en acier tubulaire incurvé sans joint.
Fluide thermodynamique à forte inertie thermique.
Résistance blindée monotube avec limiteur de sécurité intégré.
Sonde de température externe.
Carte d'alimentation avec relais incorporé.
Longueur câble d'alimentation: 1,50m
Montage mural à 4 points d'ancrage.
Finition laqué blanc.



MODÈLES	MCP 40/120	MCP 40/140
Référence	0.636.032	0.636.033
Code EAN13	8436044414251	8436044414268
Mode de chauffe	Fluide caloporteur	Fluide caloporteur
Puissance	450W	750W
Sonde de température NTC	+/- 0,1°C	+/- 0,1°C
Classe électrique	Classe II	Classe II
Dimensions L x H x P (mm)	940 x 500 x 70	1400 x 500 x 70
Alimentation	230V - 50Hz	230V - 50Hz
Poids unité extérieure	13,0 kg	18,0 kg
Couleur	Laqué blanc	Laqué blanc