


CATÉGORIE

FLUIDE CALOPORTEUR

TYPE / MODÈLE

AVANT DGP ErP



Description

Bouton marche / arrêt.
Sonde de température interne NTC (+/- 0,1°C).
Programmation hebdomadaire 7J / 24H.
Plage de programmation par 1H00.
Temporisateur: Ajustement de la température de référence sur 1 plage donnée.
Système de contrôle intelligent de la température (ITCS).
Détecteur fenêtre ouverte.
Protection de haute précision contre la surchauffe.
Fil pilote 6 ordres. Standby, confort, Eco, hors gel, Eco -1, Eco -2.
Verrouillage clavier.



Composants de fabrication

Fabrication 100% aluminium moulé sous pression pour une meilleure conduction.
Aucune soudure, fabrication de type chauffage central.
Processus unique de remplissage sous vide.
Assemblage avec du silicone et liaison avec un caoutchouc spécial. Process identique aux radiateurs à eau.
Huile recyclable à hautes propriétés thermodynamiques.
Carte d'alimentation silencieuse avec relais incorporé.
Sécurité maximum avec un fusible de surchauffe sur l'élément chauffant.
Montage mural avec système de fixation breveté "Quick System" fourni.
Protection IP 24.

MODÈLES AVANT	DGP ErP 600	DGP ErP 900	DGP ErP 1200	DGP ErP 1500	DGP ErP 1800
Référence	0.637.267	0.637.269	0.637.271	0.637.273	0.637.275
Code EAN13	8436044412851	8436044412868	8436044412875	8436044412882	8436044412899
Mode de chauffe	Fluide caloporteur	Fluide caloporteur	Fluide caloporteur	Fluide caloporteur	Fluide caloporteur
Puissance	600W	900W	1200W	1500W	1800W
Sonde de température NTC	+/- 0,1°C	+/- 0,1°C	+/- 0,1°C	+/- 0,1°C	+/- 0,1°C
Classe électrique	Classe II	Classe II	Classe II	Classe II	Classe II
Dimensions L x H x P (mm)	42 x 58 x 10	58 x 58 x 10	74 x 58 x 10	90 x 58 x 10	106 x 58 x 10
Alimentation	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz
Poids unité extérieure	10,1 kg	14,0 kg	18,0 kg	22,3 kg	27,0 kg
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc