

TCL

85C6K Pro

Téléviseur QD-Mini LED



420 zones de local dimming

9

Contraste plus net, absence de halo.



Jusqu'à 1000 nits HDR

Éveillez vos sens avec la lumière

144Hz

Fréquence de rafraîchissement native de 144 Hz

Performances de mouvement fluides

ONKYO®

Système Hi-Fi ONKYO 2.1

Définir la norme en matière de cinéma maison



HDR 10+

Chaque détail prend vie




Processeur AiPQ

Il perçoit, il pense, il produit



Dolby Vision et Atmos

L'image que vous voyez. Le son que vous ressentez.



Game Master

Jouez comme un pro



Informations de base

Taille	85
Résolution	3840×2160 (16:9)
Type de produit	QD-MiniLED
Plateforme châssis	MT9653
Mémoire (DDR)	2 Go
Stockage (eMMC)	64 Go
Local Dimming	Oui
Processeur	A73*4
Système d'exploitation	GTV
Wi-Fi	WiFi-5
Bluetooth	BT.5.4
Alimentation	CA 220-240 V 50/60 Hz
Consommation (en marche)	385 W
Consommation (en veille)	0,5 W
Mode économie d'énergie	Oui

Spécifications de la dalle

Luminosité (cd/m2)	Haute luminosité HDR
Angle de vision (H/V)	178°/178° (typ.)
Couleurs	1,07 GHz 8 bits + FRC, points quantiques
Taux de rafraîchissement (Hz)	144 Hz (VRR 48-288 Hz/DLG 288 Hz)
MEMC	120 Hz
Gamme de couleurs	93 % DCI-P3

Image

Modes d'images	Vif, Standard, Sport, Mode Réalisateur, Film, Jeu, PC, Intelligent
Certifications image	HDR10+, HLG, HDR, Dolby Vision, IMAX, FreeSync Premium Pro

Audio

Fonctionnalité spéciale	Système audio ONKYO
Configuration des canaux	2.1
Puissance audio (THD=7%)	2*10W+20W
Modes son	Dynamique, Standard, Film, Musique, Voix, Jeu, Sport
Certifications audio	Dolby Atmos, DTS:X, DTS Virtual:X

Fonctionnalités

Assistant Google	Saisie vocale mains libres via micro intégré
Méthodes de saisie	T-IME, Gboard, Clavier virtuel distant
HDMI CEC	Oui
Authentification de connexion	AirPlay2
Fonctions DTV uniquement	Guide électronique des programmes (EPG), sous-titres, contrôle parental

Spécifications multimédias (USB)

Musique	MP3, MKV, WMA, AVI
Images	Codec JPEG/PNG/BMP/HEIF
Décodage vidéo multimédia	H.264, H.265, MPEG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1
Format vidéo jusqu'à	Jusqu'à 4K à 60 Hz
Souris/clavier USB	Oui

Accessoires

Manuel d'utilisation	Anglais (par défaut)
Télécommande et piles	RC833A (avec 2 piles AAA)
Support inclus	Oui
Cordon d'alimentation secteur	1 pièce
Autre	/

Dimensions et poids

Dimensions avec pieds (L x H x P)	1890*1126*379
Dimensions sans pieds (L x H x P)	1890*1086*58
Support (basique) (L x P)	408*379
Pieds réglables	Hauteur
Largeur réglable	/
Hauteur réglable	30 mm
Support de sol	Non
Poids avec pieds	36.1
Poids réglé sans pieds	33.6
Poids brut avec emballage (kg)	52,5 (sans palette)
Dimensions du carton L x l x H (mm)	2060*210*1260 (sans palette)
Chargement de conteneurs - 20 pieds (pièces)	33 (sans palette)
Chargement de conteneurs - 40 pieds (pièces)	68 (sans palette)
Chargement de conteneurs - 40 pieds High (pièces)	136 (sans palette)
Montage VESA	WM34-85/WM54A-115 (ultra-mince)
Spécifications VESA (mm)	600*400 (WM34-85)/600*400 (WM54A-85)

EAN	
Numéro EAN	5901292531638