



### Série 700 Flex - Fonction Bridge : plus d'espace grâce à la fonction Bridge

La fonction Bridge de cette table à induction Série 700 vous permet de combiner deux zones de cuisson en une seule plus grande. La température et les paramètres de temps sont synchronisés automatiquement. Idéal pour vos planchas !

## Bénéfices et Caractéristiques



### Plus d'espace grâce à la fonction Bridge

La fonction Bridge de cette table à induction vous permet de combiner deux zones de cuisson en une seule plus grande. La température et les paramètres de temps sont synchronisés automatiquement. Idéal pour vos planchas !



### Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à vos récipients.

Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à la taille de vos récipients dès que vous les posez dessus. Ces zones offrent une couverture totale, quelle que soit la taille du récipient, pour offrir la chaleur nécessaire, sans perte de performances.



### Technologie Hob2Hood®

Le système de connexion Hob2Hood® de cette table de cuisson permet de connecter à distance votre hotte. Elle allume, adapte l'extraction et l'éclairage automatiquement selon les cuissons en cours.

- SÉRIE 700 FLEX Bridge
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 foyers induction dont une zone 24 cm
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- 4 boosters
- 4 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction: 2300/3200W/210mm
- Foyer ARD Induction: 2300/3600W/240mm
- Foyer AVC Induction: 1400/2500W/145mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™

### Commandes individuelles sensibles à accès direct.

Ajustez facilement les réglages de température de votre table de cuisson avec les touches sensibles à accès directes. Chaque zone de cuisson peut être contrôlée individuellement et vous permet de régler instantanément un niveau de cuisson optimal.

### Une ébullition en un temps-record

La fonction Booster de cette table de cuisson est idéale pour chauffer en un temps record.

**Spécifications techniques**

Nombre de zones de cuisson	4	Tension(V)	220-240/400V2N
Zone modulable	1	Gaz butane/propane:	non
Technologie de chauffe de la table	Induction	Gaz homologué Corse:	non
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm.*	Poids brut/net (kg)	12.14 / 11.26
Avant gauche	21	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x868x600
Arrière gauche	21	Fabriqué en	Allemagne
Arrière droite	24	PNC	949 596 717
Avant centre	14.5	Code EAN	7332543591268
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg.*	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Avant gauche	179.6		
Arrière gauche	177		
Arrière droite	174.6		
Avant centre	180.2		
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	177.9		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	710x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x680x490		
Type de grille(s)	sans grille		
Cordon (en m):	1.5		
Puissance électrique totale maximum (W)	7350		

