

iQ500, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 55.8 cm,
Charnières pantographes
softClose
KI86NEDC0



Réfrigérateur-congélateur encastrable avec hyperFresh <0°> pour conserver les fruits et légumes frais plus longtemps, éclairage LED et freezerLight pour une illumination brillante de l'intérieur du réfrigérateur et du congélateur.

- ✓ hyperFresh <0 °C> : plus d'espace pour les fruits et légumes. Un compartiment plus froid pour le poisson et la viande.
- ✓ noFrost : la corvée de dégivrage, c'est terminé.
- ✓ LED longLight & LED freezerLight : les 2 compartiments réfrigérateur et congélateur ont leur propre éclairage LED.
- ✓ Energy Efficiency Class C : misez sur la qualité et la fiabilité de Siemens.
- ✓ doorAlarm : vous rappelle de refermer la porte pour préserver le froid.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	C
Consommation énergétique annuelle moyenne ² :	150 kWh/an
Volume utile partie congélation:	76 l
Volume utile partie réfrigération:	184 l
Niveau sonore:	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	B
Design:	Encastrable
Habillage de porte:	Non disponible
Hauteur:	1772 mm
Largeur:	558 mm
Profondeur:	548 mm
Niche d'encastrement:	1775x560x550 mm
Poids net:	62.1 kg
Code EAN:	4242003998847
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Clayettes réglables dans le réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Congélateur
Type d'installation:	Tout intégrable



4 242003 998847

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

iQ500, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI86NEDC0

Équipement

Informations techniques

- Dimensions appareil H x L x P: 1772x558x548 mm
- Classe d'efficacité énergétique¹: C
- noFrost - Fini le dégivrage manuel
- Volume utile partie réfrigération: 184 l
- Volume utile partie congélation: 76 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
- Système de fraîcheur : hyperFresh
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte réfrigérateur

Général

- Couleur: -
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de charnières: Charnières pantographes softClose
- noFrost: noFrost (congélateur)
- Distributeur de glaçons ou d'eau: -
- Système de commandes: Bouton
- Volume total du produit: 260 l
- Classe d'efficacité énergétique²: C
- Consommation énergétique annuelle moyenne³: 150 kWh/an
- Volume utile partie réfrigération: 184 l
- Volume utile partie congélation: 76 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
- Classe de niveau sonore: B
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi
- Accessoires inclus: 1 x beurrier, 1 x bac à glaçons

Taille et poids

- Dimensions appareil H x L x P: 1772x558x548 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 1840x610x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1775 mm
- Hauteur max de la niche: 1775 mm
- Largeur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur max de la niche: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 62,1 kg
- Poids brut: 66,4 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Caractéristiques spécifiques

- Système de fraîcheur : hyperFresh
- Extra silencieux
- Type de rack à bouteilles: 1 support à bouteilles
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte réfrigérateur
- Type d'affichage: LED

- Super-réfrigération
- superFreezing

Réfrigération

- Clayettes dans le réfrigérateur: 3
- Clayettes réglables dans le réfrigérateur: 2
- Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage): 3
- Eclairage réfrigérateur: LED

Congélation

- Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): 4
- Autonomie en cas de coupure de courant: 11 h
- Tiroirs de congélation: 3
- Compartiments de congélation intérieurs: 0
- Nombre de bacs à glaçons: 1
- Eclairage LED réfrigérateur et congélateur

Connectivité

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

³ Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

iQ500, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 55.8 cm,
Charnières pantographes
softClose
KI86NEDC0

Cotes

A: Entrée d'air $\geq 200\text{ cm}^2$; options d'apport d'air supplémentaire
B: Sortie d'air $\geq 200\text{ cm}^2$; options d'apport d'air supplémentaire

B1 B2

A1 A2

Mesures en mm

Sortie d'air min. 200 cm²

min. 560

Recommandation 560

min. 550

1772⁺⁸

Ventilation dans le socle min. 200 cm²

Mesures en mm

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg


D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Cotes

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
20	0-1	3	
	2-3	2,5	
21	0-1	3	
	2-3	2,5	
22	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.