



#### Récupération rapide de la température, pour une bonne préservation des aliments

Grâce à des capteurs électroniques, le réfrigérateur-congélateur ColdSense 300 permet de revenir à la bonne température dès que la porte s'ouvre et se referme. Cela permet d'éviter les chocs de température et la détérioration des aliments, en favorisant leur préservation totale.

### Bénéfices et Caractéristiques



#### ColdSense protège les aliments en rétablissant rapidement la température.

ColdSense utilise des capteurs de température précis pour ramener rapidement le réfrigérateur-congélateur à la bonne température après l'ouverture et la fermeture de la porte. Cela permet d'éviter les chocs de température et la détérioration des aliments, pour une protection

#### Alarme sonore de la porte

L'alarme de la porte permet d'éviter le gaspillage de nourriture et d'énergie en vous avertissant si la porte de votre appareil reste ouverte trop longtemps.



#### Entretien réduit du congélateur avec LowFrost

Le système LowFrost intégré maintient la température du congélateur pour réduire la formation de givre. Pour une meilleure performance et moins d'entretien.



#### Garantie de dix ans sur les compresseurs

Profitez d'une tranquillité d'esprit assurée avec la garantie de 10 ans sur le compresseur. La garantie couvre les dommages qui peuvent être occasionnés pendant le travail, le transport, le retrait du gaz et nouveau remplissage, ou l'entretien général.



#### Gérez avec précision la température et les réglages avec la commande électronique

Prenez le contrôle des conditions de stockage de vos aliments avec la commande électronique interne. Les indicateurs LED indiquent astucieusement la température et les réglages pour un contrôle optimal.

- Réfrigérateur combiné Encastrable
- Série 300
- Niche d'encastrement : 1780 mm
- Réfrigérateur : Froid statique
- Congélateur : Froid statique / Low Frost
- Commandes électroniques internes par thermostat
- Fonction super congélation
- Eclairage intérieur par LED
- Compartiment crèmerie : 1
- 1 balconnet
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- 3 clayettes, bordure en plastique blanc
- Compartiment basse température
- bacs à légumes
- bac(s) à légumes
- Congélateur : 2 tiroirs plastique transparent
- Dégivrage automatique du réfrigérateur
- Dégivrage manuel du congélateur
- Alarmes sonore/visuelle de température
- Alarmes sonore/visuelle de porte ouverte
- Portes réversibles

**Spécifications techniques**

|                                      |                              |                                  |               |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Catégorie                            | 7. Réfrigérateur-congélateur | Profondeur appareil emballé (mm) | 600           |
| Nouvelle classe énergétique          | E                            | Poids brut/net (kg)              | 58 / 56       |
| Consommation électrique (kWh/an)     | 219                          | Volts                            | 220-240       |
| Volume net réfrigérateur (L)         | 198                          | Longueur du câble (m)            | 2.4           |
| Volume net compartiment **** (L)     | 73                           | Pays de fabrication              | Italie        |
| Volume net total (L)                 | 271                          | PNC                              | 925 503 393   |
| Compartiment(s) sans givre           | Réfrigérateur / -            | Code EAN                         | 7333394120485 |
| Type de froid (réfrigérateur)        | Froid statique               |                                  |               |
| Type de froid (congélateur)          | Froid statique Low Frost     |                                  |               |
| Pouvoir de congélation (en kg/24h)   | 3.3                          |                                  |               |
| Autonomie de la réserve de froid (h) | 11.5                         |                                  |               |
| Classe climatique                    | SN-N-ST-T                    |                                  |               |
| Niveau sonore (dB)                   | 34                           |                                  |               |
| Type d'installation                  | Glissières                   |                                  |               |
| Charnière de porte                   | réversible(s) à droite       |                                  |               |
| Couleur                              | Blanc                        |                                  |               |
| Hauteur (mm)                         | 1772                         |                                  |               |
| Largeur (mm)                         | 546                          |                                  |               |
| Profondeur (mm)                      | 549                          |                                  |               |
| Hauteur d'encastrement (mm)          | 1780                         |                                  |               |
| Largeur d'encastrement (mm)          | 560                          |                                  |               |
| Profondeur d'encastrement (mm)       | 550                          |                                  |               |
| Hauteur appareil emballé (mm)        | 1840                         |                                  |               |
| Largeur appareil emballé (mm)        | 590                          |                                  |               |

